



Trancheuse automatique SliceFil-600

Notre gamme de trancheuses automatiques se distingue par ses hautes performances et sa variété d'utilisation, son utilisation étant indiquée dans les industries de moyenne et grande production de charcuterie, de jambon et de fromage. Le produit est chargé manuellement, soutenu par des pinces qui le déplacent vers la lame circulaire, coupant le produit avec une grande précision et le plaçant en portions empilées, lots échelonnés ou autres présentations, sur la bande de sortie à alimentation synchronisée.

Caractéristiques:

- Construction robuste en acier inoxydable AISI-304.
- Machine construite conformément à la directive européenne 2006/42/CE.
- La trancheuse est idéale pour les travaux de découpe et d'empilage, aussi bien pour les charcuteries que pour les fromages.
- Il dispose d'un convoyeur de sortie pour faciliter le déchargement manuel sur les plateaux de la machine d'emballage.
- Cette trancheuse peut offrir les présentations suivantes : coupe individuelle fine, coupe individuelle épaisse (morceaux), empilée, empilée échelonnée, échelonnés, échelonnés sans fin, pliée, en pouvant ajuster la quantité de tranches dans chaque groupe selon les besoins, ainsi que la longueur de la portion et la séparation entre les portions. (Possibilité de réglage manuel de la hauteur du convoyeur de sortie ensemble de la coupe).
- Le produit à découper est fixé sur un chariot avec une pince de manutention automatique, actionnée pneumatiquement.
- Boutons sur le convoyeur de sortie pour mettre en pause, réinitialiser le cycle ou décharger le produit du convoyeur.
- Gestion facile pour le réglage de tous les paramètres avec un écran tactile sur le panneau de commande d'une capacité pour 50 recettes.
- Système de coupe, tant comme rotation orbital et circulaire, avec moteurs indépendants et vitesses programmables, pour faciliter la coupe de tous types de produits.

Données techniques:

- Dimensions (Lxlxh) : 3185 x 855 x 2190 mm
- Longueur maximale du produit à couper : 900 mm
- Section de coupe maximale (lxh) : 240 x 130 mm
- Épaisseur de tranche réglable de 0,50 à 50 mm
- Diamètre de la lame : 420 mm
- Production jusqu'à 600 coupes/minute
- Puissance électrique : 6kw
- Poids : 680 kg

Options (non incluses):

- Dispositif pour plier les tranches.

